



Specifikationer Sylvania LED  
Downlight Start IP44 150 Aluminium  
Hvid 12W 1200lm 74D - 830 Varm Hvid  
| Udsnit 150mm - IP54 - Dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                | 255208                         |
| EAN                          | 5410288303321                  |
| Producentkode                | 30332                          |
| Mærke                        | Sylvania                       |
| Producent navn               | ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                           |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                         |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                     | 12W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve             |
| Lysvinkel (grader) | 74                       |
| Lumen (Lysfluks)   | 1200lm                   |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 100                      |
| Effektfaktor       | >0.98                    |
| UGR-indeks         | < 25 - Gå gange, trapper |
| Optisk Dæksel      | Opal                     |
| Produkttype        | LED downlight            |

## Armatur information

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering           | Forsænket                     |
| Udsnit (mm)         | 150                           |
| Beskyttelsesniveau  | IP54 - Stænkvands- og støvtæt |
| IK-Klasse           | IK07 - 2 Joule                |
| Driftstemperatur    | -10 til +40                   |
| Materiale           | Aluminium                     |
| Armatur Farve       | Hvid                          |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning]      |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 45  |
| Diameter (mm) | 165 |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|