



Specifikationer Philips LED Vandtæt  
Lysrender CoreLine WT120C 30W  
4000lm - 840 Kold Hvid | 120cm -  
Interact Dæmpbar -  
Ledningsgennemføring

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                | 249551                             |
| EAN                          | 8718699975807                      |
| Producentkode                | 8718699975807                      |
| Mærke                        | Philips                            |
| Producent navn               | WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                              |
| D-Mark                       | Ja                                 |

## Teknisk information

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                   |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                             |
| Watt                     | 30W                              |
| Volt (V)                 | 220-240                          |
| Dæmpbare                 | Ja, dæmpbar med Philips Interact |
| Lys Farve                | Hvid                             |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid                    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                   |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse      |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                     |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 4000lm                |
| Lysudbytte (Lm/W) | 133.3                 |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 5-polet] |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -20 til +35                      |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | 3 time                           |
| Product Serie       | WT120C                           |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1215 |
| Bredde (mm) | 80   |
| Højde (mm)  | 85   |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

info@budgetlight.dk  
www.budgetlight.dk

Danmark:  
Dansk Ehrverv  
CVR: 17260313  
Momsnummer: DK12755058

Holland:  
Handelskammer:  
17260313  
BTW: NL821186462B01